

**ČERPÁNÍ BETONU**
**CENÍK 2022**

 Ceník platný od 10. ledna 2022  
 Ceny jsou v Kč bez DPH

Čerpadlo betonu s výložníkem		31 m halové	36 m	39 m	43 m	47 m	56 m
<b>VÝKON ČERPADEL</b>							
Pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu účtuje se za každou započatou 1/4 hod	Kč / hod	2 550	2 650	2 750	3 000	3 200	4 500
Sazba za přečerpaný m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20	30	40	45	55	65
<b>PŘISTAVENÍ ČERPADEL ze stanoviště na stavbu a zpět</b>							
do 50 km	Kč / km nebo paušál Kč	55	55	55	60	60	paušál 4000
nad 50 km do 100 km	Kč	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	individuální
nad 100 km*	Paušál Kč + Kč / km	3200 + 55	3200 + 55	3200 + 55	3400 + 60	3400 + 60	individuální
<b>PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí</b>							
Přídavné potrubí	Kč / m / den	150	150	150	150	150	150
Přídavné gumové hadice	Kč / m / den	150	150	150	150	150	150
Samostatná doprava potrubí a hadic	Kč / km	30	30	30	30	30	30
Přídavné zpomalovací koleno	Kč / den	350	350	350	350	350	350
Rozjezd čerpadla	Kč	600	600	600	600	600	600
Čerpání drátkobetonu	Kč / m <sup>3</sup>	40	40	40	40	40	40
Příplatek za práci v čase od 18:00 do 6:00	Kč / 15 min	150	150	150	150	150	150
Příplatek za práci v sobotu, neděli a ve svátek	Kč / 15 min	300	300	300	300	300	300
Příplatek za 2. strojníka účtuje se za každou započatou 1/4 hod	Kč / hod	850	850	850	850	850	850
Mytí čerpadla mimo stavbu	Kč	1 275	1 325	1 375	1 500	1 600	2 250
Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce	Kč	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Prohlídka staveniště bez následné realizace zakázky	Kč	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nedodržení objednaného objemu čerpání s tolerancí 25 %	Kč	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Pozdní zrušení objednávky **	Kč	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Marný výjezd čerpadla ***		5 000 Kč + částka za ujeté km + související náklady					

\* Přistavení nad 100 km u čerpadel s výložníkem 31 m - 47 m se účtuje jako paušál + příslušná sazba za km u kilometrů ujetých nad 100 km

\*\* Za **pozdní zrušení objednávky** se považuje zrušení v den práce a předchozí pracovní den (po - pá) po 12. hodině. Toto zrušení objednávky lze provést telefonicky na telefonní číslo dispečinku +420 603 419 627 nebo emailem na [cerpani@fortecon.cz](mailto:cerpani@fortecon.cz)

\*\*\* **Marný výjezd** čerpadla je účtován jako paušál 5 000 Kč + částka za ujeté km + případné další náklady vzniklé v souvislosti s marným výjezdem

## TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo betonu s výložníkem		31 m halové	36 m	39 m	43 m	47 m	56 m
<b>VÝLOŽNÍK</b>							
Výškový dosah výložníku	m	30,5	36,1	38,7	42,3	46,4	55,1
Boční dosah výložníku od osy otoče	m	26,5	32,0	34,7	38,1	42,6	49,9
Rozbalovací výška	m	5,7	8,8	8,9	8,7	13,4	15,6
<b>PATKOVÁNÍ</b>							
Šířka patkování přední nohy	m	6,2	7,0	7,9	8,3	8,3	9,3
Šířka patkování zadní nohy	m	5,7	6,4	6,4	8,3	8,3	12,1
Zátěžová síla přední patky	kN/m <sup>2</sup>	180	190	180	240	270	300
Zátěžová síla zadní patky	kN/m <sup>2</sup>	140	180	180	230	270	315
<b>VOZIDLO</b>							
Délka vozidla	m	10,2	12,0	12,0	12,0	12,3	14,4
Šířka vozidla	m	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6
Výška vozidla	m	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0
Hmotnost vozidla	t	26,0	32,0	26,2	35,0	35,0	45,0

## ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO NASAZENÍ ČERPADLA NA STAVENIŠTI

- Zákazník poskytne přesné informace o požadavku na čerpání a o stavu stavby.
- Zákazník sdělí kontaktní osobu na stavbě, která je zodpovědná za realizaci zakázky ze strany zákazníka.
- Zákazník zajistí dostatečně únosnou příjezdovou komunikaci sjízdnou pro těžká vozidla a bezpečné stanoviště s pevným podložím pro zaparkování stroje. Maximální přípustný sklon 3°!
- Zákazník zajistí pracovníky pro manipulaci, instalaci, demontáž a čištění přídavného potrubí a hadic.
- Na žádost obsluhy čerpadla zákazník poskytne pracovníka způsobilého k navádění autodomíchávačů k čerpadlu a to zejména v případech, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti a pod.
- Zákazník včas zajistí nezbytné dopravní uzavírky a přijme potřebná opatření na ochranu sousedů a jejich majetku.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Reálný dosah výložníku závisí na pracovní pozici ramene, což je potřeba vzít v úvahu při objednávání čerpadla. Pracovní schémata jednotlivých čerpadel jsou k dispozici na [www.betonujeme.cz](http://www.betonujeme.cz) nebo na vyžádání na dispečinku.
- Objednávka čerpání nejméně 72 hodin (počítají se pracovní dny) před plánovaným použitím.

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti FORTECON s.r.o., které jsou zveřejněny na webových stránkách [www.betonujeme.cz](http://www.betonujeme.cz)